

# 4NKM

## 4" DUBINSKA POTOPNA PUMPA

### PRIMJENA

- Za snabdijevanje vode iz bunara ili bazena
- Za domaću upotrebu, civilnu i industrijsku primenu
- Za upotrebu u vrtu i navodnjavanje

### RADNI USLOVI

- Temperatura tekućine do 40°C
- Maksimalno pijeska: 0.15%
- Maksimalno potapanje: 50m

### KARAKTERISTIKE

- Tijelo pumpe od nehrđajućeg čelika
- Radna kola od mesinga
- Kontrolna kutija i plovak
- Prečnik pumpe: 4"
- Usis na vrhu pumpe

### ŠIFRA:

**4NKM100 - 770213**  
**sa plovkom - 770247**  
**4NKM150 - 770214**  
**sa plovkom - 770228**  
**4NKM200 - 30005**  
**sa plovkom - 770211**



MODEL	SNAGA		BROJ RADNIH KOLA	Q = KAPACITET							
	P2			m3/h	0	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	2.7
Monofazna	HP	kW	lt/1'	0	10	15	20	30	40	45	
			Ukupna visina u metrima								
4NKM100	1	0.75	1	H (m)	58	46	40	34	22	10	5
4NKM150	1.5	1.1	2		100	79	69	59	38	17	7
4NKM200	2	1.5	2		110	88	78	67	45	23	12