

CIRKULACIONE PUMPE

PRIMJENA

Pumpe se prvenstveno koriste za jednocjevne i dvocjevne sisteme grijanja. Dizajn pumpi je konstruisan da eliminiše sve faktore rizika. Iz tog razloga možemo pouzdano reći da pumpe skoro i ne zahtjevaju održavanje. Takođe, čvrst dizajn i pažljivo izabrani materijali znače da cirkulacione pumpe traju izuzetno dugo.



CAQP

Model	Šifra	Dužina (mm)	Max. temperatura	Max. pritisak	Napon (V)	Priključak
25/40	803301	180	110° C	10 bara	230	1"
25/60	803259	180	110° C	10 bara	230	1"
25/80	800515	180	110° C	10 bara	230	1"
32/60	803260	180	110° C	10 bara	230	5/4"
32/80	865514	180	110° C	10 bara	230	5/4"



XRS

Model	Šifra	Dužina (mm)	Max. temperatura	Max. pritisak	Napon (V)	Priključak
40-20	865515	250	110° C	10 bara	230	6/4"
50-14	865516	275	110° C	10 bara	230	2"

MATERIJAL PUMPE

- Vanjsko kućište od gusa
- Sintetičko radno kolo
- Vratilo motora od nehrđajućeg čelika–inox

OSTALE INFORMACIJE

- Temperature vode do 110 ° C
- Klasa izolacije F
- IP 44 zaštita
- Kontinuirani rad