

# SCM

## PUMPA SA DONJIM USISOM

### PRIMJENA

- Za snabdijevanje vode iz bunara ili bazena
- Za domaću upotrebu, civilnu i industrijsku primenu
- Za upotrebu u vrtu i navodnjavanje

### RADNI USLOVI

- Temperatura tekućine do 40°C
- Maksimalno pijeska: 0.15%

### KARAKTERISTIKE

- Tijelo pumpe od nehrđajućeg čelika
- Noril radna kola
- Usis vode na dnu pumpe
- Visina pumpe: SCM6 - 58cm SCM8 - 65cm
- Plovak i kontrolna kutija
- Prečnik pumpe:  $\varnothing$ 130mm
- Dužina kabla: 10m

### ŠIFRA:

SCM6 - 99900515

SCM8 - 960710



MODEL	SNAGA		BROJ RADNIH KOLA	Q = KAPACITET							
	P2			m3/h	0	0.6	1.8	2.4	3.6	4.8	6.6
Monofazna	HP	kW		lt/1'	0	10	30	40	60	80	110
				Ukupna visina u metrima							
SCM6	1.5	1.1	6	H (m)	77	74	71	66	54	40	19
SCM8	2	1.5	8		102	99	94	88	73	56	26

## 3" DUBINSKA POTOPNA PUMPA

# 3SD2-33



### ŠIFRA:

3SD2-33 - 803256

3SD2-33 sa 20m kabla - 963047

3SD2-27 sa 20m kabla - 99900679



### PRIMJENA

- Za snabdijevanje vode iz bunara ili bazena
- Za domaću upotrebu, civilnu i industrijsku primenu
- Za upotrebu u vrtu i navodnjavanje

### RADNI USLOVI

- Temperatura tekućine do 35°C
- Maksimalno pijeska: 0.25%

### KARAKTERISTIKE

- Tijelo pumpe od nehrđajućeg čelika
- Noril radna kola
- Usis na sredini pumpe
- Kontrolna kutija
- Prečnik pumpe: 3"
- Dužina kabla: 1m i 20m

MODEL	SNAGA		BROJ RADNIH KOLA	Q = KAPACITET							
	P2			m3/h	0	0.6	1.2	1.5	2.1	2.4	2.7
Monofazna	HP	kW		lt/1'	0	10	20	25	35	40	45
				Ukupna visina u metrima							
3SD2-33	1.5	1.1	6	H (m)	141	136	128	119	95	80	60
3SD2-27	1	0.75	6		117	115	107	99	75	59	38