

# SPS

## MULJNA DRENAŽNA PUMPA SA PLOVKOM

### MATERIJAL PUMPE

- Vanjsko kućište od ljevanog čelika
- Vratilo motora od nehrđajućeg čelika
- Radna kola od ljevanog čelika

### RADNI USLOVI

- Temperatura vode do 35°C
- Pijesak sadržaj max. 2-5 mm

### ŠIFRA:

865512

| Model   | Max. visina (m) | Max. protok (m <sup>3</sup> /h) | Snaga (W) | Struja (V) | Priključak (") |
|---------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|
| SPS6-42 | 42              | 6                               | 1500      | 230        | 1"             |



## MULJNA DRENAŽNA PUMPA SA NOŽEVIMA

# WQK



### PRIMJENA

Potopna kanalizaciona pumpa serije WQK uglavnom se koristi za ispuštanje kućne otpadne vode, kanalizacije, ljudskog izmeta i vodu koja sadrži papir od kratkih vlakana, drvenu sječku, škrob, sediment, čestice rude i druge suspendirane čvrste tvari i nekorozivne medije

### MATERIJAL PUMPE

- Vanjsko kućište od ljevanog čelika
- Vratilo motora od nehrđajućeg čelika
- Radna kola od ljevanog čelika

### RADNI USLOVI

- Temperatura vode od 40°C
- pH vrijednost vode između od 6 do 9

### ŠIFRA:

865511

| Model    | Max. visina (m) | Max. protok (m <sup>3</sup> /h) | Snaga (W) | Struja (V) | Priključak (") |
|----------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|
| WQK10-12 | 16              | 25                              | 1100      | 230        | 6/4"           |