

WSD

MULJNA DRENAŽNA PUMPA SA PLOVKOM

OPIS

Potopna pumpa za otpadnu vodu serije WSD pogodna je za upotrebu sa prljavom vodom koja nije hemijski agresivna prema materijalima od kojih je pumpa napravljena. Jednostavne su za upotrebu, pogodne su za upotrebu u aplikacijama kao što su čišćenje prljave vode, ispuštanje kućne otpadne vode i za pražnjenje sabirnih sifona koje sadrže čestice do maksimalno 35 mm

PRIMJENA

- Za snabdijevanje vode iz bunara ili bazena
- Za domaću upotrebu, civilnu i industrijsku primenu
- Za upotrebu u vrtu i navodnjavanje

RADNI USLOVI

- Temperatura tekućine do 40°C
- Maksimalno potapanje: 10m

ŠIFRA:

WSD15-11 - 801899

WSD35-9 - 801900

Model	Max. visina (m)	Max. protok (m ³ /h)	Snaga (W)	Struja (V)	Priključak (")
WSD15-11	15	24	750	230	2"
WSD35-9	18	42	1500	230	2"



MULJNA DRENAŽNA PUMPA INOX SA PLOVKOM

GSP



MATERIJAL PUMPE

- Vanjsko kućište od nehrđajućeg čelika
- Vratilo motora od nehrđajućeg čelika
- Radna kola i difuzori od plastike

RADNI USLOVI

- Temperature vode do 35 °C
- Pijesak sadržaj max. 2-5 mm

ŠIFRA:

808005

Model	Max. visina (m)	Max. protok (m ³ /h)	Snaga (W)	Struja (V)	Priključak (")
GSP-550	9	9.5	550	230	1"